

Koepainepumput

Koepainepumpuilla voidaan testata kaikenlaisia järjestelmiä, kuten lämmitys-, paineilma- ja jäähdytysjärjestelmiä, öljyasennuksia, palolinjoja ja pieniä poraputkilinjoja. Automaattisten paineenpitoventtiilien ansiosta käyttäjä voi paineistaa järjestelmän helposti. Yhteensopiviin nesteisiin kuuluvat vesi, öljy ja eteeniglykoli. Voidaan liittää vedensyöttöön nopeaa täyttöä varten.

Malli 1450 Käsikäyttöiset koepainepumput



Ominaisuudet

- Käyttö erittäin vähällä vaivalla.
- Paine säilytetään automaattisesti eikä venttiiliä tarvitse sulkea käsin.
- Sisään- ja ulostulossa oleva suodatin parantaa luotettavuutta.
- Kaksitasoinen viputoiminta järjestelmän nopeaa täyttöä ja paineistusta varten.
- Muovisäiliön tilavuus 13,5 l (vesi, öljy, eteeniglykoli).
- Tilavuus / isku: 38 cm³.
- Sisältää alumiinilla ja hiilikuidulla vahvistetun PTFE-mäntäpumpun, jonka käyttöikä on pitkä.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino		Vakio-pakk.
			paunaa.	kg	
50072	1450	Koepainepumppu, 50 bar	14,1	6,4	1
18811	1450C*	Koepainepumppu, 50 bar	14,1	6,4	1

* Mallissa 1450C ei ole mittaria (1/4" BSPT-liitäntä).

Malli 1460-E Sähkökäyttöiset koepainepumput



Ominaisuudet

- Kolmimäntäinen keraaminen mäntäpumppu hitaaseen paineen nostamiseen ja pitkäkestoiseen käyttöön.
- Pikaliitinjärjestelmä koepaineyksikön ja mittarin irrottamiseen. Se voidaan jättää paikalleen testattavaan piiriin. Pumppua voidaan käyttää toisen piirin paineistamiseen toisella koepaineyksiköllä.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö (ei hapoille).
- Vesivirta 9 l/min.
- Öljy (SAE 30).

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino		Vakio-pakk.
			paunaa.	kg	
19021	1460-E	Sähköinen koepainepumppu 230 V, 25 bar, 1.580 W	44	20,0	1
19031	1460-E	Sähköinen koepainepumppu 115 V, 25 bar	44	20,0	1
19041	1460-E	Sähköinen koepainepumppu 230 V (Switz.), 25 bar	44	20,0	1

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino		Vakio-pakk.
			paunaa.	kg	
43666	—	Koepaineyksikkö 25 bar	4,4	2,0	1
43676	—	Koepaineyksikkö 60 bar	4,4	2,0	1